

Tractor Serie T6.130 - 4WD



MERCADO ARGENTINA

Versión 01/21 válida a partir de 01/01/2021



Motor

• FPT NEF	
• Potencia Máxima @ 2200rpm (ISO TR 14396)	134 cv
• Torque Máximo @ 1400 rpm	583Nm
• Tanque de combustible Principal	290 l
• Aspiración	Turbo Intercooler
• Cilindros	4
• Cilindrada	4,5l
• Bomba de inyección - Rotary Bosch KKSB	Delphi
• Protección del tanque de combustible	Estándar
• 1 Batería	135 Ah
• Alternador	120 A
• Escape vertical	Estándar
• Filtro de aire doble elemento	Estándar
• Acelerador manual y de pie	Estándar

Transmisión

- 16x8 POWER SHUTTLE Estándar

Eje Trasero

• Bloqueo del diferencial	Electrohidráulico
• Freno de accionamiento hidráulico	Estándar
• Discos de freno en baño de aceite	Estándar

Eje Delantero

• Clase II - Heavy Duty	Estándar
• 4wd	Electro-hidraulica
• Bloqueo del diferencial Actuación	Electro-hidraulica
• Guardabarros	Estándar

Hidráulico

• Bomba hidráulica - Caudal Max.	Pistón 100 l/min
• Máx. presión (bar)	210
• Válvula de control remoto doble de lujo	Estándar
• Levante hidráulico CAT II Cap. Máx a 610 mm	3950 Kg
• Estabilizadores	Estándar
• Cilindros auxiliares para el levante hidráulico	2 x 90mm

Toma de Fuerza

• Independiente 540/1000 rpm	Estándar
• TDF Accionamiento	Electro - Hidráulica
• Freno en el eje de salida	Estándar

Lastre

• Delantero	10X40 Kg
• Trasero	6X65 Kg

Puesto del Conductor

• Mandos dispuestos lateralmente	Estándar
• Panel analógico	Estándar
• Columna de Dirección ajustable	Estándar
• Pedales suspendidos	Estándar
• Cabina c/ aire acondicionado	Estándar

Dirección

• Hidrostática	Estándar
• Bomba de engranajes	Independiente
• Caudal	65 l/min

Barra de Tiro

• Oscilante	Estándar
-------------	----------