

# Tractor Serie T6000 - 4WD



MERCADO ARGENTINA

Versión 01/21 válida a partir de 01/01/2021



Motor	
• NEW HOLLAND	
• Potencia Máxima @ 2200rpm ( ISO TR 14396)	
T6080	155 cv
T6090	165 cv
• Torque Máximo @ 1400 rpm	
T6080	690 N.m.
T6090	710 N.m.
• Tanque de combustible Principal	250 l
• Aspiración	Turbo Intercooler
• Cilindros	6
• Cilindrada	6,7 l
• Bomba de inyección - Rotary Bosch KKSB	Elect. Alta Pres. Common Rail
• Protección del tanque de combustible	Estándar
• 1 Batería	107 Ah
• Alternador	120 A
• Escape vertical	Estándar
• Filtro de aire doble elemento	Estándar
• Acelerador manual y de pie	Estándar

  

Hidráulico	
• Bomba hidráulica - Caudal Max.	Pistón 113 l/min
• Máx. presión (bar)	210
• Válvula de control remoto doble de lujo	Estándar
• Levante hidráulico CAT II Cap. Máx a 610 mm	3.750 Kg
• Estabilizadores	Estándar
• Cilindros auxiliares para el levante hidráulico	2 x 90mm

  

Toma de Fuerza	
• Independiente 540/1000 rpm	Estándar
• TDF Accionamiento	Electro - Hidráulica
• Freno en el eje de salida	Estándar

  

Lastre	
• Delantero	10X45 Kg
• Trasero	6X65 Kg

  

Puesto del Conductor	
• Mandos dispuestos lateralmente	Estándar
• Panel analógico	Estándar
• Columna de Dirección ajustable	Estándar
• Pedales suspendidos	Estándar
• Cabina c/ aire acondicionado	Estándar

  

Dirección	
• Hidrostática	Estándar
• Bomba de engranajes	Independiente
• Caudal	65 l/min

  

Barra de Tiro	
• Oscilante	Estándar

  

Transmisión	
• 18X6 FPS	Estándar

  

Eje Trasero	
• Bloqueo del diferencial	Electrohidráulico
• Freno de accionamiento hidráulico	Estándar
• Discos de freno en baño de aceite	Estándar

  

Eje Delantero	
• Clase IV - Heavy Duty	Estándar
• 4wd	Electro-hidraulica
• Bloqueo del diferencial Actuación	Electro-hidraulica
• Guardabarros	Estándar