

Cosechadora TC5070 y TC5090



MERCADO ARGENTINA

Versión 01/21 válida a partir de 01/01/2021



Motor	TC5070	TC5090
• Marca	FPT NEF 6	
• Cilindros	6	
• Potencia Nominal (CV)	204	255
• Potencia Máxima (CV)	220	267
• Tanque de combustible (L)	270	400
• Régimen de trabajo (rpm)	2100	

Sistema Hidráulico	
• Sistema de alarma de sobrecalentamiento	Estándar

Almacenamiento		
• Capacidad de tolva (L)	5000	7200
• Indicador de nivel máximo	Estándar	
• Luz interna	Estándar	
• Velocidad de descarga (L/seg)	53	63
• Tubo de descarga (m)	4,65	
• Ancho de tubo de descarga (mm)	170	
• Diámetro de sin-fin de granos (mm)	130	
• Sistema de seguridad mecánico	Estándar	
• Escalera de acceso a la tolva	Estándar	

Picador de Paja		
• Velocidad de rotación (rpm)	1600 o 2800	
• Cuchillas	27	35
• Contra-cuchillas	14	18
• Deflectores	6	10

Frenos	
• Freno de servicio	Hidráulico

Elevador	TC5070	TC5090
• Reversor	Estándar	
• Trampa para piedras	Estándar	

Trilla		
• Cilindro de trilla de barras (grano fino)	Estándar	
• Diámetro (mm)	603	
• Ancho (mm)	1300	
• Variador de velocidad	Eléctrico	
• Cóncavo de trilla (grano)	Estándar	
• Batidor	Estándar	
• Rotación batidor (rpm)	875	
• Sistema maxi torque	Estándar	

Separación			
• Rotary Separator	Estándar		
• Velocidad (rpm)	400 o 760		
• Ajuste de apertura de cóncavo (mm)	20 - 30	20 - 40	
• Área de cóncavo (m ²)	1,1	1,3	
• Saca-pajas	5	6	
• Área de sacapajas (m ²)	5,13	6,16	
• Área de Planché (m ²)	2,47	2,96	
• Largo de planché (mm)	1900	1900	
• Ancho de planché (mm)	1300	1560	

Limpieza		
• Zaranda fija	1 1/8"	
• Área de zaranda (m ²)	3,9	4,68
• Área total de separación y limpieaza	12,1	14,9
• Velocidad de ventilador (rpm)	350 -1000	
• Regulación de rotación	Eléctrico	

Transmisión
• Hidrostática
• 4 velocidades
• Tracción simple
• Eje tracción con bloqueo diferencial

Cabina
• Dirección hidráulica
• Aire acondicionado
• Asiento de instructor
• Giroflex
• Escalera retraible
• Display digital
• Iluminación con 6 reflectores frontales
• Columna de dirección ajustable
• Comandos ergonómicos

Accesorios Incluidos
• Manual de operador en español
• Enganche para remolque
• Caja de herramientas
• Luz de mantenimiento
• Contrapesos

PLM - Agricultura de Precisión
• Sensor de rinde y humedad
• Manual en español

Plataforma de corte
• Ancho de 25'
• Accionamiento del molinete hidráulico