

Cabezal de Corte CR 25' Rígida, 25' 30' y 35' SuperFlex



MERCADO ARGENTINA

Versión 01/21 válida a partir de 01/01/2021



Cabezal

	25' Rígida	25' SuperFlex	30' SuperFlex	35' SuperFlex
♦ Modelo				
♦ Cortes por minuto	1.150	1.150	1.150	1.150
♦ CAAP - flotación lateral conjugada electrohidráulico	-	-	Estándar	Estándar
♦ Cuchillas atornilladas	3"	3"	3"	3"
♦ Caja de cuchillas	Simple	Simple	Doble	Doble
♦ Fijación de la Cuchilla en la caja de accionamiento por rótula	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Molinete

	25' Rígida	25' SuperFlex	30' SuperFlex	35' SuperFlex
♦ Diámetro del molinete	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm
♦ Dedos del molinete	Acero	Polietileno	Polietileno	Polietileno
♦ Ajuste del variador de velocidad	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
♦ Rotación máxima - manual o sincronizada con la velocidad de la máquina	65rpm	65rpm	60rpm	60rpm
♦ Número de barras - tubular	6	6	6	6
♦ Transmisión por motor hidráulico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Sinfin de Alimentación

	25' Rígida	25' SuperFlex	30' SuperFlex	35' SuperFlex
♦ Modelo				
♦ Nº de dedos retráctiles	30	30	38	43
♦ Sistema de protección por embrague	En cardan	En cardan	En cardan	En cardan
♦ Rotación por minuto	126 o 144	126 o 144	147	147