

Tractor TT3.50 Straddle



MERCADO ARGENTINA

#

Versión 01/22 válida a partir de 01/02/2022



MOTOR TT3.50

• Potencia Máxima (ISO TR 14396)	49,5 CV
• Potencia nominal del motor (rpm)	2250
• Torque Máximo (ISO TR 14396)	180 Nm
• Reserva de Torque (%)	16,6
• Aspiración	Natural
• Cilindros	3
• Cilindrada	2700 cm ³
• Tanque de combustible	62 litros
• Batería	88Ah
• Escape Horizontal	Estándar
• Nivel de Emisiones	Tier 2
• Bomba de Inyección	Bosch

TRANSMISIÓN

• 8X8 Constant mesh	Estándar
---------------------	----------

HIDRÁULICO

• Bomba hidráulica - Caudal Max.	29 l/min
• Válvula de control remoto	2
• Capacidad máxima del levante hidráulico	1.800 kg
• Estabilizadores	

TOMA DE FUERZA

• 540 / 540E	Mecánica
--------------	----------

BARRA DE TIRO

• Oscilante con enganche U	CAT I / II
----------------------------	------------

DIRECCIÓN

- Bomba de dirección independiente - Caudal Max. 20,0 l/min

EJE DELANTERO

- Disponible en 2WD y 4WD

EJE TRASERO

- Bloqueo del diferencial con actuación mecánica

PUESTO DEL CONDUCTOR

- Straddle
- Asiento delujo con apoyabrazos y cinturón de seguridad
- ROPS

LASTRE

- Delantero de 6 x 30kg
- Trasero de 2 x 70kg