

DEFENSOR SP3000



MERCADO ARGENTINA

Válida a partir de 01/02/2022



MOTOR

• Modelo	FPT NEF4, Common Rail, Turbo intercooler
• Nivel de emisiones	Tier 0
• Potencia Nominal	165 hp @ 2.200 rpm
• Tanque de combustible	319 Litros

TRANSMISIÓN

• Tipo	Hidrostática de 3 velocidades
• Tracción	Integral en las 4 ruedas, con motores hidráulicos independientes
• Bloqueo Hidráulico	IntelliDivider™
• Velocidad Máxima de Transporte	40 km/h

REDUCTOR DE ALTO TORQUE

• Delantero	28:01
• Trasero	28:01

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN

• Altura de trabajo del barral	0,60 m a 2,20 m
• Ancho del barral	36 m de Aluminio
• Secciones del barral	IntelliBoom™ 9 secciones con corte automático
• Tanque de Producto	3000 Litros
• Tanque de agua limpia	280 Litros
• Control electrónico de pulverización	IntelliView™ IV
• Bomba de producto Hypro	Centrífuga en acero inoxidable Hypro
• Caudal de la bomba de producto	472 L/min

CHASIS Y SUSPENSIÓN

• Protector Inferior	Protector de acero (opcional)
• Variación de trocha	Electro-Hidráulico por pistón
• Rodado	320/90 R42
• Suspensión	Independiente en las 4 ruedas tipo "pinza"

DIMENSIÓN

• Despeje	1,60m
• Trocha Mínima	2,50m
• Trocha Máxima	3,05m

PUESTO DE OPERADOR

• Cabina	Climatizada, con filtro de carbón activado
• Escalera de acceso	Automática
• Apertura simultánea de alas	Tecla Touchfold™
• Agricultura de precisión	PLM

*imágenes meramente ilustrativas